

# CWSO / FG / BL



## Características de rendimiento

- » Aparatos de alarma ópticos y acústicos
- » Homologación VdS (CWSO-RR-S1)
- » Optimizado para emplear con las centrales SCTEH de D+H

Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos												
CWSO-RR-S1	30.301.55	<b>Sensores de señal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pueden programarse 32 tonos diferentes</li> <li>» Sensor de señal acústico según EN 54-3</li> <li>» Número de homologación VdS: G 215015</li> <li>» Posibilidad de conexión para el control de un segundo tono</li> <li>» Generación de tonos síncrona</li> <li>» El volumen puede ajustarse en 2 niveles en el dispositivo</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Alimentación</td> <td>9 ... 29 V DC / 0,03 A</td> </tr> <tr> <td>Volumen</td> <td>102,1 dB</td> </tr> <tr> <td>Tipo de protección</td> <td>IP 21C</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Rojo (~ RAL 3020)</td> </tr> <tr> <td>Diámetro</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0,19 kg</td> </tr> </table>	Alimentación	9 ... 29 V DC / 0,03 A	Volumen	102,1 dB	Tipo de protección	IP 21C	Color	Rojo (~ RAL 3020)	Diámetro	100 mm	Peso	0,19 kg
Alimentación	9 ... 29 V DC / 0,03 A														
Volumen	102,1 dB														
Tipo de protección	IP 21C														
Color	Rojo (~ RAL 3020)														
Diámetro	100 mm														
Peso	0,19 kg														



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos												
FG 42	30.901.60	<b>Campana antiincendios</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Campana antiincendios para la alarma acústica</li> <li>» En las centrales de 2 A solo es posible conectar máx. 8x FG 42</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Alimentación</td> <td>24 V DC / 0,03 A</td> </tr> <tr> <td>Volumen</td> <td>93 dB</td> </tr> <tr> <td>Tipo de protección</td> <td>IP 52</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Rojo (~ RAL 3000)</td> </tr> <tr> <td>Diámetro</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0,75 kg</td> </tr> </table>	Alimentación	24 V DC / 0,03 A	Volumen	93 dB	Tipo de protección	IP 52	Color	Rojo (~ RAL 3000)	Diámetro	150 mm	Peso	0,75 kg
Alimentación	24 V DC / 0,03 A														
Volumen	93 dB														
Tipo de protección	IP 52														
Color	Rojo (~ RAL 3000)														
Diámetro	150 mm														
Peso	0,75 kg														



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos										
BL 41	30.901.00	<b>Luz de destello</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Luz de destello, gris con cabezal de luz rotativa naranja</li> <li>» Apta para montaje exterior</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Alimentación</td> <td>24 V DC / 0,25 A</td> </tr> <tr> <td>Tipo de protección</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Naranja</td> </tr> <tr> <td>Diámetro</td> <td>89 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0,25 kg</td> </tr> </table>	Alimentación	24 V DC / 0,25 A	Tipo de protección	IP 54	Color	Naranja	Diámetro	89 mm	Peso	0,25 kg
Alimentación	24 V DC / 0,25 A												
Tipo de protección	IP 54												
Color	Naranja												
Diámetro	89 mm												
Peso	0,25 kg												

